

Constant-Low-Temperature Water Bath

- Model : BV100S
- Temp. Setting Range : 0-80°C
- Temp. Accuracy : $\pm 0.1^\circ\text{C}$ (at 20°C)
- Temp. Distribution : $\pm 0.1^\circ\text{C}$ (at 20°C)
- Time to Max Temp. : About 90 mins
- Time to Lowest Temp : About 180 mins
- Tank : SUS304
- Temperature Control : P.I.D (VS-4 Type Controller)
- Program : 30 Step/Pattern, 15Step/2Pattern, 10Step/3Pattern
- Temperature Sensor : Platinum resistance thermometer Pt100
- Overheat Prevention : ON/OFF Control, Digital Setting
- Heater : Copper Pipe Heater (Nikkei Coated) 500W
- Cooler : Peltier device
- Cooling Fan : DC Fan
- Mixing : Magnet Pump 6W
- Timer : 1min~99Hours 59Mins~999Hours 50Mins, Digital Display, Auto-stop/start, Quick Auto
- Safety Function : Heater burnout, SSR short circuit, sensor abnormality, automatic rise prevention function, dry-boil prevention device, excess rise prevention device, overcurrent leakage prevention function
- Inner Dimension : W200 x D220 x H150
- External Dimension : W340 x D538 x H415
- Power : AC220 4.5A
- Weight : 35 kg
- Accessories : Instruction Manual



Unit Price ~~SGD 5,730~~
DJK Promotion **SGD 3,265 / unit**
SGD 5,999 / 2 unit!
(Price excluded 7% GST)
Promotion Period: until September 2020

低温恒温水槽

- 型式 : BV100S
温度制御範囲 : 0-80℃
温度調節精度 : ±0.1℃ (水温20℃、室温20℃)
温度分布精度 : ±0.1℃ (水温20℃、室温20℃)
最高温度到達時間 : 約90分
最低温度到達時間 : 約180分
内槽 : ステンレス鋼SUS304
温度調節器 : P.I.D制御 (VS-4 Type Controller)
プログラム機能 : 30ステップ1パターン、15ステップ2パターン、10ステップ3パターン
温度センサ : 白金測温抵抗体Pt100
温度過昇防止器 : ON/OFF制御 デジタル設定
過昇防止設定方式 : デジタル設定
ヒーター : 銅パイプヒーター (ニッケルメッキ) 500W
冷却器 : ペルチェ素子
冷却ファン : 直流ファン
攪拌機 : マグネットポンプ 6W
タイマー : 1分~99時間59分~999時間50分、デジタル表示、オートストップ、オートスタート、クイックオート
安全装置 : ヒータ断線、SSR短絡、センサ異常、自動昇過防止機能、空焚防止装置、過昇防止器、過電流漏電防止機能
内寸 : W200 D220 W150
外寸 : W340 D538 W415
電気容量 : AC220 4.5A 東南アジア仕様
重さ : 35 kg
付属品 : 取扱説明書 (英文)



通常定価 SGD 5,730
期間限定特価 SGD 3,265 / 台
SGD 5,999 / 2 台! (GST抜)
有効期限 : 2020年9月末迄